

RM3548-50 측정 리드 선정가이드

측정 용도에 맞춰 선택할 수 있도록 다양한 라인업이 있습니다. 측정대상의 형상과 콘택트 작업성을 고려한 추천품을 소개합니다.

외관	형명	치수	단위 : mm	특징	측정대상 · 용도
Clips	L2107 클립형 리드			RM3548-50에 표준 부속. 측정대상에 클립해 계속합 니다. 최소 클립 가능 직경 0.3mm ~	1. 전자부품 2. 모터 권선 3. 케이블 길이 측정
Clips · Pins	9453 4 단자 리드			SOURCE 단자가 클립형이 고 SENSE 단자가 핀형인 4 단자 테스트 리드입니다.	1. 프린트 기판의 패턴 저항 2. 선트 저항기
Clips	9467 대형 클립형 리드			버스바나 기기의 프레임에 클립하기 쉬운 모양의 대형 클립입니다.	1. 대형 모터 2. 대형 트랜스 3. 기기의 프레임
Pins	9772 핀형 리드			스프링 핀. SOURCE 핀과 SENSE 핀 이 적당한 간격으로 떨어져 있어 저저항 측정이 안정적 입니다.	1. 너트 볼트의 체결확인 2. 차량의 등전위 본딩 시험
Pins	9465-10 핀형 리드			동축 핀구조로 볼트 등 좁 은 곳에 콘택트하기 좋습니 다.	1. 너트 볼트의 체결확인 2. 차량의 등전위 본딩 시험
Pins	9465-11 핀형 리드			동축 핀구조로 볼트 등 좁 은 곳에 콘택트하기 좋습니 다. 9465-10의 긴 버전.	1. 너트 볼트의 체결확인 2. 차량의 등전위 본딩 시험
Clips · Pins	L2140 테스트 리드			검정 클립을 고정할 수 있 어, 적색 프로브로 여러 창 소를 프로빙 할 수 있습니 다.	1. 차량 하부의 등전위 본딩 시험
Pins	L2141 핀형 리드			내구성이 좋은 스프링 핀 단자. 접촉대상을 손상시 키지 않는 둥근 선단 모양 이 특징입니다.	1. 항공기 보드의 용접저항 측정
Pins	L2142 핀형 리드			내구성이 좋은 스프링 핀 단자. 도장 피막을 뚫고 측 정할 수 있는 바늘 핀형입 니다.	1. 항공기 보드의 용접저항 측정 2. 도장면이나 산화피막이 있는 면

교체용 핀



9772-90
핀형 리드 9772의 교체용 핀 (1개)



9465-90
핀형 리드 9465-10, 9465-11, L2140용 교체용 핀 (1개)

전면 콤퍼레이터 램프 L2105

콤퍼레이터의 판정결과를 눈앞에서 확인 가능



L2105
RM3545-50에 연결
케이블 길이 2m



녹색 점등
(IN) 상태



적색 점등
(HI/LO) 상태